

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/dmuchawa-do-lisci-husqvarna-525bx-p-847.html>

Dmuchawa do liści Husqvarna 525BX



Cena	2 249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 28 42-01

Opis produktu

Dmuchawa do liści Husqvarna 525BX
Mocna i dobrze wyważona dmuchawa ręczna dla profesjonalistów. Opatentowana technologia silnika X-Torq w połączeniu ze specjalnym wirnikiem i kształtem obudowy zapewnia wydajność wydmuchu, który jednocześnie jest łatwy do opanowania. System antywibracyjny Low Vibe ułatwia pracę nawet przez wiele godzin. Intuicyjne klawisze, takie jak np.: blokada obrotów, przyczyniają się do efektywnej i wygodnej obsługi przez cały czas pracy.

Silnik X-Torq®
charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy.
Regulowana długość rury

Regulowana długość rury zapewnia świetne działanie.
Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej

Wyłącznik automatycznie ustawia się w pozycji ON, aby rozruch przebiegał bez problemów.
Blokada obrotów

Łatwa obsługa dzięki regulowanej prędkości wentylatora.
Wylot w linii uchwytu

Obudowa wentylatora została opracowana w taki sposób, aby strumień wydychanego powietrza znalazł się w jednej linii z uchwytem. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyną łatwo się manewruje.

Dane techniczne:	
Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	25,4 cm ³
Średnica cylindra	34 mm / 1,34 cal
Skok tłoka w cylindrze	28 mm / 1,1 cal

Moc silnika	0,85 kW
Prędkość przy maks. mocy	7300 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 lit / 15,22 fl oz
Zużycie paliwa	0,6 g/kWh
Szczelina powietrzna modułu zapłonu	0,3 mm / 0,01 "
Jałowe obroty	3000 obr/min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR8Y
Przerwa między elektrodami	0,65 mm / 0,03 "
Dane produktu	
Przepływ powietrza w rurze	13 m ³ /min / 459,09 cfm
Prędkość powietrza (okrągła dysza)	70 m/s / 156,59 mph
Prędkość powietrza (płaska dysza)	86 m/s / 192,38 mph
Wibracje i hałas	
Równoważny poziom drgań (a _{hv} , e _q) uchwyt	1,2 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	91 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (L _{wa})	106 dB(A)
Wymiary ogólne	
Ciężar	4,3 kg / 9,48 funty
Długość rury	550 mm / 21,65 cal
Średnica rury	68 mm / 2,68 "