

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/hydrofor-elektroniczny-gardena-premium-60006e-lcd-inox-p-635.html>



Hydrofor elektroniczny Gardena Premium 6000/6E LCD Inox

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1760

Opis produktu

Hydrofor elektroniczny umożliwia obniżenie kosztów i przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie taniej deszczówki czy wody ze studni do nawadniania ogrodu lub w domu w toalecie czy podczas eksploatacji pralki. Wbudowany elektroniczny sterownik umożliwia w pełni automatyczne włączanie urządzenia, gdy pojawi się zapotrzebowanie na wodę, a potem jego wyłączenie. Kompaktowy GARDENA Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD Inox z obudową pompy ze stali szlachetnej, o mocy znamionowej 1 300 W, maksymalnym poborze wody 6 000 l/h i ciśnieniu maksymalnym 5,5 bara jest idealnym urządzeniem do mobilnego i stacjonarnego zastosowania w każdym miejscu. Jego obsługa jest prosta, bezawaryjna i komfortowa. Ergonomiczny uchwyt umożliwia łatwy transport i włączenie urządzenia przez naciśnięcie przycisku. Prosta obsługa daje możliwość wykorzystania wielu funkcji. Szybki i łatwy rozruch dzięki zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu, umożliwiającemu szybkie zasysanie. Nowy, zintegrowany program do poboru małych ilości wody zapewnia bezproblemowe wykorzystanie np. podczas eksploatacji nowoczesnych pralek czy podczas nawadniania kropelkowego. Nowoczesny wyświetlacz LCD umożliwia pełną kontrolę wszystkich funkcji pompy. Urządzenie sygnalizuje wszelkie usterki powstałe w trakcie eksploatacji oraz informuje o bezpieczeństwie użytkowania. Ponadto system diagnozowania usterek generuje dokładne informacje tekstowe dotyczące powstałych usterek i sposobu ich usunięcia. Intuicyjne poruszanie się po menu, dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwia obsługę hydroforu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho” zapobiega uszkodzeniu urządzenia w momencie, gdy skończy się pompowana ciecz. Pompa o dużej mocy i pracująca w sposób cichy wykonana jest wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Silnik kondensatorowy, nie wymagający przeglądów okresowych, wyposażony w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, przepompowuje wodę pod ciśnieniem w systemie jet-pump. Duży otwór wlewowy ułatwia napełnianie zbiornika pompy przed jej rozruchem. Gumowe stopki zapewniają stabilność ustawienia pompy i redukcję wibracji i hałas. W celu ochrony przed zasysaniem zanieczyszczeń i piachu hydrofor wbudowany został duży filtr. Filtr zewnętrzny, pełniący funkcję filtra wstępnego jest zatem zbędny. Do opróżniania hydroforu z wody przed nadejściem pierwszych mrozów służy śruba spustowa. Praktyczne udogodnienie: kod QR znajdujący się na pompie pozwala zapoznać się bardziej szczegółowo z funkcjami pompy i informuje w formie filmu o korzyściach z produktu i zastosowaniu hydroforu. Film zawiera wskazówki dotyczące bezproblemowego rozruchu urządzenia, jego prawidłowego wyłączania oraz postępowania w przypadku wystąpienia problemów z zasysaniem. Film dostarcza również wyczerpujących informacji dotyczących długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji hydroforu.

Dane techniczne:	Moc znamionowa	1300 W
	Maks. wydajność	6000 l/h / 1585,03 gal/h
	Maks. ciśnienie	5,5 b / 79,77 psi
	Maks. wysokość samozasysania	8 m / 26,25 stopy
	Maks. wysokość podnoszenia	55 m / 180,45 stopy
	Napęd pompy	5-stopniowy
	Ciężar	15,2 kg / 33,51 funty
	Długość kabla	1,5 m / 4,92 stopy
	Kabel sieciowy	H07 RNF
	Klasa zabezpieczenia	IP X4