

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/odśniezarka-plug-wirnikowy-husqvarna-st224-p-713.html>



Odśnieżarka, pług wirnikowy Husqvarna ST224

Cena	6 680,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	961 91 00-87

Opis produktu

Husqvarna ST 224 przeznaczona jest dla właścicieli domów, którzy potrzebują wysokowydajnej maszyny do odśnieżania szerokich podjazdów do garażu czy ścieżek. Pracuje na każdym typie nawierzchni dzięki regulowanym stopkom antypoślizgowym. Husqvarna ST 224 zaprojektowano aby usuwać każdy rodzaj śniegu o grubości 10-30 cm. Posiada wydajny system dwustopniowy z dużą mocą wyrzutu. Regulowany uchwyt dla komfortowego użytkowania. Rozwiązanie układu przeniesienia napędu zapewnia płynne działanie. Posiada podgrzewane uchwyty, reflektory LED i elektryczny rozrusznik do pracy w każdych warunkach pogodowych.

- System dwustopniowy
- Śnieg jest wydajnie zbierany przez podajnik ślimakowy. Następnie wysokoobrotowa dmuchawa wyrzuca go poza maszynę.
- Regulacja wysokości uchwytu
- Regulowana wysokość uchwytu, dla uzyskania ergonomicznej pozycji podczas pracy.
- Podajnik ślimakowy
- Podajnik ślimakowy miesza powietrze ze śniegiem dzięki czemu łatwiej i efektywniej usuwać śnieg.
- Rozrusznik elektryczny
- Podłącz zasilanie i uruchom silnik jednym przyciśnięciem guzika. Rozgrzany silnik można łatwo uruchomić za pomocą rozrusznika ręcznego.
- Reflektor/y LED
- Reflektor/y LED dla łatwiejszej pracy po zmroku.
- Podgrzewane uchwyty
- Wygodne użytkowanie w niskich temperaturach.
- X-trac, opony z głębokim bieżnikiem
- X-trac, opony z głębokim bieżnikiem zapewniają lepszą przyczepność.
- Plastikowe nakładki antypoślizgowe
- Dla łagodnego traktowania podłoża.
- Nakładki są obustronne dla przedłużenia żywotności.

- Zmienny dysk napędowy

Dla łatwej zmiany prędkości w zależności od warunków śniegowych.

- **Blokada mechanizmu różnicowego**

Blokada mechanizmu różnicowego oznacza napęd na dwa koła. Wraz z głębokim bieżnikiem daje to doskonałą przyczepność maszyny.

- **Regulowana stopka**

Umożliwia dostosowanie odległości między obudową i podłożem tak, by chronić podłoże przed uszkodzeniem.

- **Solidna obudowa podajnika ślimakowego**

For sturdy operation, efficient clearing and long product lifetime.

- **Aluminiowa przekładnia ślimaka**

Wytrzymała przekładnia ślimaka z 5-letnią gwarancją.

- **Wyrzutnik osiąający dużą prędkość**

Zwiększony zakres wyrzutu śniegu.

- **Wyrzutnik ze zdalnym sterowaniem**

Prosty w obsłudze wyrzutnik ze zdalnym sterowaniem, umożliwiającym precyzyjne kierowanie wyrzucanego śniegu.

- **Deflektor sterowany dźwignią**

Sterowanie w pionie odbywa się za pomocą dźwigni na pulpicie sterowniczym.

- **Blokada uchwytu**

Dla sterowania jedną ręką i łatwej obsługi.

- **Uchwyt w kształcie pętli**

Aby uzyskać optymalną przyczepność i kontrolę.

Dane techniczne:

Rodzaj dmuchawy	Dwustopniowy
Szerokość robocza	61 cm / 24 cal
Średnica podajnika ślimakowego	30,5 cm / 12 "
Number of impeller blades	3
Silnik	
Producent silnika	LCT
Pojemność cylindra	208 cm ³
Moc znamionowa	4,7 kW @ 3600 obr/min
Horsepower	6,3 KM / 4,7 kW
Gross Torque	9,5 lb-ft
Alternator	5 A
Pojemność zbiornika paliwa	2,6 lit / 0,69 gal.
Układ napędowy	
Rodzaj skrzyni biegów	Tarcza cierna
Przekładnia, biegi do przodu	6
Przekładnia, biegi do tyłu	1
Wymiary	
Rozmiar opon	380 mm / 15 "
Handle height adjustment	4 stopnie
Długość maszyny	148,59 cm / 58,5 cal
Szerokość maszyny	60,96 cm / 24 cal
Wysokość maszyny	102,87 cm / 40,5 cal

Ciężar	90,08 kg / 198,6 funty
Dane na temat mocy akustycznej i hałasu	
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	88,4 dB(A)
Emisja hałasu	99 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	105 dB(A)