

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/pilarka-na-wysiegniku-teleskopowym-husqvarna-525pt5s-p-1406.html>



Pilarka na wysięgniku teleskopowym Husqvarna 525PT5S.

Cena	4 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 32 96-01

Opis produktu

Przeznaczona dla profesjonalistów podkrzesywarka 525PT5S z wysięgnikiem teleskopowym zapewnia najdłuższy zasięg, doskonałą ergonomię i równowagę, dzięki czemu otrzymasz rezultat najwyższej klasy przy minimalnym wysiłku. Silnik X-Torq® zapewnia szybkie przyspieszenie i wysoki moment obrotowy oraz obniża zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń.

Ru
ra
tel
es
ko
po
wa

Ru
ra
ma
mo
żli
wo
ść
pły
nn
ej r
eg
ula
cji
dłtu
go
ści

Wy
łąc
zni
k p
ow
rac
ają
cy
aut
om
aty
cz
nie
do
po
zy
cji
wy
jści
ow

ej

Wy
łąc
zni
k a
uto
ma
tyc
zni
e u
sta
wi
a
się
w
po
zy
cji
ON
, a
by
roz
ruc
h p
rze
bie
gał
be
z p
ro
ble
mó
w.
Int
uic
yjn
e s
ter
ow
ani
e

Dź
wi
gni
a s
sa
nia
i p
om
pk
a p
ali
wa
są
łat
wo
do
stę
pn
e i
int
uic
yjn
e.
Ma
gn
esi

um
clu
tch
ho
usi
ng

Ro
bu
st
ma
gn
esi
um
clu
tch
ho
usi
ng
for
tou
gh
pr
ofe
ssi
on
al
us
e,
en
sur
ing
a l
on
g s
erv
ice
life

.
Tyl
na
osł
on
a

Ośł
on
a t
yln
a c
hr
oni
sil
nik
prz
ed
us
zk
od
ze
nia
mi
i z
nis
zcz
eni
em
.
Sm

aro
wa
nie
łań
cu
ch
a

Re
gul
ow
an
e,
aut
om
aty
cz
ne
sm
aro
wa
nie
łań
cu
ch
a.
Po
mp
a p
ali
wo
wa

Po
mp
a p
ali
wo
wa
um
ożl
iwi
a ł
at
wy
roz
ruc
h.
Wy
daj
ny
filt
r p
ow
iet
rza

Wy
daj
ny
filt
r p
ow
iet
rza
gw
ara
nt
uje

• Rozrusznik autonomiczny

Rozrusznik autonomiczny włatwia wymianę linki rozrusznika w razie potrzeby.

• Tarcza osłaniająca

Wytrzymała, stalowa tarcza osłaniająca silnik.

Dane techniczne	
Specyfikacja silnika	
Pojemność cylindra	25,4 cm ³
Średnica cylindra	34 mm / 1,34 cal
Skok tłoka w cylindrze	28 mm / 1,1 cal
Moc silnika	1 kW
Prędkość przy maks. mocy	8500 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 lit / 17,25 fl oz
Zużycie paliwa	395 g/kWh
Jałowe obroty	3000 obr/min
Pojemności	
Pojemność zbiornika oleju	0,14 lit / 0,3 US pint
Wibracje i Hałas	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny, rozciągnięty wysięgnik	4,1/6,7 m/s ²
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny, złożony wysięgnik	6,3/5,3 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	89 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	107 dB(A)
Specyfikacja przekładni	
Przełożenie	1,06:1
Urządzenie tnące	
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	25-30 cm / 9,84"-11,81"
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	7 kg / 15,43 funty
Długość, z rozciągniętym wysięgnikiem i urządzeniem tnącym	397 cm / 156,3 "