

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-135-mark-ii-p-2816.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 135 Mark II.

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 86 18-14

Opis produktu

Wytrzymała, niezawodna i łatwa w użyciu pilarka o dużej wydajności cięcia przeznaczona dla właścicieli ogródków przydomowych. Idealna do okazjonalnej pracy, takiej jak cięcie drewna opałowego i ścinanie mniejszych drzew. Uruchamia się szybko i łatwo się obsługuje, a dzięki zamontowanemu z boku napinaczowi łańcucha napinanie łańcucha jest szybkie i proste.

Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

Skuteczny hamulec bezwładnościowy

Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.

Łatwy rozruch

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Umożliwia szybkie i wygodne napinanie piły łańcuchowej.

- Zasada dwóch mas
- Pompa paliwowa
- X-Torq®

Dane techniczne:

Moc wyjściowa

1.6 kW /2,2 KM

Pojemność cylindra

38 cm³

Prędkość przy maks. mocy

9000 obr./min

Prędkość biegu jałowego

3000 obr./min

Moment obrotowy, maks.

1.84 Nm

Moment obrotowy, maks. at rpm

8000 obr./min

Prędkość uruchamiania sprzęgła

4000 obr./min

Zużycie paliwa

725 g/kWh

Zużycie paliwa

0.725 kg/h

Świeca zapłonowa

NGK BPMR7A

Przerwa między elektrodami

0.55 mm

Szczelina powietrzna modułu zapłonu

0.3 mm

Rodzaj pompy olejowej

Automatyczna

Emisja spalin (CO2 EU V)

804 g/kWh [\[1\]](#)

Wyposażenie

Długość prowadnicy (cale)

14"

Rodzaj piły łańcuchowej

S93G

Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej

16.8 m/s

Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika

22.3 m/s

Rodzaj zębatki

Stała 6

Montaż prowadnicy

Mały

Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.

14-16 cali (35-40 cm)