

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/rider-husqvarna-r214tc-p-1019.html>

Rider Husqvarna R214TC.



Cena	19 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 32 59-01

Opis produktu

W 2020 roku do wszystkich modeli traktorów i riderów Husqvarna dodajemy gratis podkaszarkę akumulatorową 115iL z dużą baterią 20Bli oraz ładowarką QC80.

Mocny Rider z silnikiem dwucylindrowym i urządzeniem tnącym Combi 94, oferuje pierwszorzędne koszenie z systemem BioClip ® lub wyrzutem tylnym. Przeznaczony zarówno dla właścicieli ogrodów jak i rolników, wymagających wysokiej wydajności, łatwości obsługi, doskonałej zwrotności i przyjemności z jazdy. Przegubowy układ kierowniczy i umieszczone z przodu urządzenie tnące zapewnia intuicyjną obsługę, dobry dostęp do terenu koszenia i doskonały widok przestrzeni roboczej. Przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałem, łatwy dostęp do kontrolki i automatycznego załączania noży roboczych sprawia, że koszenie staje się przyjemnością. Urządzenie tnące łatwo ustawić w pozycji serwisowej aby oczyścić je po koszeniu. Dzięki osprzętowi, takiemu jak pług odśnieżny, przyczepa, przystawka do usuwania mchu i rozsiewacz, może utrzymać Twój ogród w porządku przez cały rok. Edycja limitowana, dostępna wyłącznie w 2016 roku.

Wyjątkowy, przegubowy układ kierowniczy

Wyjątkowy, przegubowy układ kierowniczy umożliwia z achodzenie tylnych kół przy skręcie pod maszynę. W efekcie maszyna jest bardzo zwrotna i ma minimalny promień skrzętu przy pełnym skręcie. Możliwość montażu urządzenia tnącego z przodu

Urządzenie tnące mocowane z przodu zapewnia doskonały dostęp do

narożników
oraz pod
krzewy,
ławki
parkowe
itp.
Urządzenie
tnące
Combi

Urządzenie
tnące
Combi
umożliwia
wybór
jednej z
dwóch
metod
koszenia:
BioClip® (r
ozdrabnianie)
aby
nawozić
trawnik, lub
wyrzut tylny
do wyższej
trawy.
Pozycja
serwisowa

Pozycja
serwisowa
urządzenia
tnącego
ułatwia
czyszczenie
i serwis.
Zewnętrzny
korek
wlewu
paliwa

Dzięki zewn
ętrznemu
korkowi
wlewu
paliwa, nie
trzeba
otwierać
pokrywy
silnika
podczas
tankowania.
Bardzo
szeroki
otwór
zbiornika
paliwa
sprawia, że
tankowanie
jest jeszcze
łatwiejsze.
Sterowana
pedałem
przekładnia
hydrostatyc
zna

Regulacja

prędkości i kierunku jazdy odbywa się bez trudu za pomocą sterowanej pedałem przekładni hydrostatycznej. Osobny pedał do jazdy do przodu i do tyłu. Łatwo dostępna dźwignia regulacji wysokości koszenia

Dzwignia regulacji wysokości koszenia jest łatwo dostępna z fotela operatora dzięki czemu możliwa jest zmiana wysokości koszenia podczas pracy. Urządzenie tnące Combi z funkcją BioClip® (rozdrabniania)

BioClip® (rozdrabnianie) zapewnia prawdopodobnie najlepsze wyniki koszenia tam, gdzie trawa koszona jest regularnie. Trawa rozdrabniana jest tak, aby szybko zmienić się w nawóz.

- Wygodna pozycja kierowcy

Rider daje Ci bezpieczeństwo, stabilność i przyczepność zarówno na terenach płaskich jak i na wzgórzach. Nisko położony środek ciężkości przyczynia się do doskonałej przyczepności jak i wygodnej pozycji użytkownika.

- **Wszechstronność**

Szeroka oferta urządzeń tnących i osprzętu decyduje o wszechstronnym zastosowaniu Riderów, przez cały rok.

- **Łatwo dostępne dźwignie**

Dźwignie są łatwo dostępne i skonstruowane tak, aby zapewnić użytkownikowi największą wygodę.

- **Automatyczne załączanie noży roboczych**

Noże robocze załączają się automatycznie przy opuszczeniu urządzenia tnącego.

- **Urządzenie tnące Combi z funkcją wyrzutu tylnego**

Tryb wyrzutu tylnego zapewnia bardzo wydajne koszenie terenów z wyższą i gorzej utrzymaną trawą.

- **Cztery duże koła**

Koła o średnicy 16 cali, przednie i tylne, zapewniają komfort jazdy, doskonały dojazd do miejsc trudnodostępnych oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.

- **Silnik znajduje się za kierownicą**

Dzięki silnikowi umieszczonemu z tyłu operator ma lepszy widok na pole robocze oraz w mniejszym stopniu narażony jest na hałas i zanieczyszczenia

- **Regulowany kąt nachylenia**

Możliwość dokładnej regulacji położenia urządzenia tnącego, aby zapewnić doskonałe rezultaty cięcia.

- **Łatwy dostęp do punktów serwisowych**

Unoszona maska oraz łatwy dostęp do podzespołów wymagających serwisu ułatwiają konserwację.

- **Przezroczysty zbiornik paliwa**

Duży, przezroczysty zbiornik paliwa ułatwia kontrolę poziomu paliwa.

- **Wahliwa tylna oś**

Tylna oś posiada wahliwe zawieszenie, dające maksymalną przyczepność kołom napędowym oraz zapewniające płynną jazdę, również po nierównym terenie.

- **Schówek**

Otwarty schówek po lewej stronie jest łatwo dostępny podczas koszenia

- **Uchwyt na butelkę**

Wygodny uchwyt na butelkę.

Dane techniczne:

Silnik	Briggs & Stratton
Producent silnika	Intek V-Twin
Nazwa silnika	7160
Typ silnika	12,8 kW @ 3100 obr/min
Moc znamionowa	656 cm ³
Pojemność cylindra	2
Cylindry	Powietrze
Chłodzenie silnika	16 A
Prądnica	12 V 24 Ah
Akumulator	

Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	12 lit / 3,2 gal.
Rodzaj smarowania silnika	Ciśnieniowe
Rodzaj oleju	SAE10W30
Poj. zbiornika oleju, l	1,9 lit / 64,25 fl oz
Filtr oleju	Tak
Układ napędowy	Hydrostatyczna
Rodzaj skrzyni biegów	Tuff Torq
Producent przekładni	K46
Model przekładni	Sterowana pedałem
Napęd	0-9,5 km/h / 0-5,9 mph
Prędkość jazdy w przód, min.-maks.	0-9,5 km/h / 0-5,9 mph
Prędkość jazdy w tył, min.-maks.	10 °
Dopuszczalne nachylenie stoku	
Urządzenie tnące (w standardzie w modelach 213C oraz serii 111)	
Okrąg nieskoszonej trawy1	30 cm / 11,8 cal
Szerokość robocza	94 cm / 37 cal
Dostosowane urządzenia tnące	
Typ urządzenia tnącego	Combi
Materiał obudowy	Stal
Metody koszenia	BioClip®/Wyrzut tylny
Wysokość koszenia, min.-maks.	25 - 75 mm / 1 - 3 cal
Stopnie wysokości koszenia	10 szt.
Uruchamianie noży	Automatyczne
Ilość noży	3
Urządzenie tnące malowane proszkowo	Tak
Inne	
Materiał fotela	Vinyl
Wysokość oparcia fotela	Średnie
Foldable seat	Tak
Wymiary	
Wymiary opon przednich	165/60-8
Wymiary opon tylnych	165/60-8
Rozstaw osi	88,7 cm / 34,9 "
Prześwit pod podjazdem	105 mm / 4,1 cal
Długość maszyny	223 cm / 87,8 cal
Szerokość maszyny	100 cm / 39,4 cal
Wysokość maszyny	107 cm / 42,1 cal
Ciężar	244 kg / 537,9 funty

Akcesoria do ridera:

[966 97 87-01 - Lemiesz do odśnieżania AGRI](#)

Solidny stalowy lemiesz o stalowej krawędzi. Dodatkowo dostępna gumowa nakładka. Pięć kątów ustawienia (0°, 15° i 30° w prawo lub w lewo). Szerokość robocza: 107 cm. W przypadku Riderów z napędem na tylne koła, podczas pracy z lemieszem należy stosować obciążniki kół i łańcuchy śniegowe. Nie używać obciążników i łańcuchów do Riderów AWD.

[966 97 88-01 - Nakładka gumowa na lemiesz](#)

Do wymiany ze stalową listwą będącą w standardzie. Nakładka gumowa chroni powierzchnię, która mogłaby zostać uszkodzona przez stalową listwę.

[531 02 12-40 - Nakładka gumowa na lemiesz](#)

Do wymiany ze stalową listwą będącą w standardzie. Nakładka gumowa chroni powierzchnię, która mogłaby zostać uszkodzona przez stalową listwę.

[965 07 09-01 - Lemiesz do odśnieżania KOVA](#)

Rugged steel blade with steel blade edge. Rubber

blade available as an attachment. Working width 120 cm. For the rear wheel drive Riders, wheel weights and snow chains should be fitted when using the snow blade.

[953 53 49-01 - Przeciwcieżar](#)

Dla lepszej przyczepności i większego bezpieczeństwa. Ciężar: 18 kg.

[964 99 30-01 - Łańcuchy śniegowe - kolce](#)

Zapewnia niezawodną przyczepność podczas odśnieżania.

[585 66 61-01 - Snow chains - square \(pair\)](#)

Zapewnia niezawodną przyczepność podczas odśnieżania.

[586 63 65-01 - Zbieracz/kolektor do trawy](#)

Solidny zbieracz do trawy o dużej pojemności. Szybki i beznarzędziowy montaż.

[581 53 80-01 - Zbieracz/kolektor do trawy](#)

Zbieracz-przyczepka/pojemnik do wydajnego zbierania skoszonej trawy. Regulowana wysokość. Opróżniany z fotela kierowcy.

[953 51 17-02 - Przyczepa Profi](#)

Przyczepa-wywrotka z unoszoną klapą, ułatwiającą załadunek i rozładunek.

[501 00 82-01 - Przyczepa 275](#)

Solidna przyczepa wywrotka z unoszoną klapą do łatwego załadunku i rozładunku.

[967 02 71-01 - Przyczepa](#)

Przyczepa wywrotka z unoszoną klapą.

[586 63 72-01 - Rama do przystawek](#)

Rama do przystawek z wytrzymałej stali. Może być wyposażona w przystawkę skaryfikującą lub wertykującą. Szybka wymiana przystawek. Łatwa w przechowywaniu.

[586 63 69-01 - Przystawka - skryfikator](#)

Przystawka do użytku z ramą (586 63 72-01). Pozwala na lepsze dotarcie do gleby powietrza, wody oraz składników mineralnych.

[586 63 68-01 - Przystawka - wertykulator \(brona prętowa\)](#)

Przystawka do użytku z ramą (586 63 72-01). Usuwa filc pozostawiając trawnik z lepszej kondycji. Hartowane pręty dają dłuższą żywotność.

[539 00 75-10 - Kanister na wodę](#)

[953 51 24-01 - Brona](#)

Solidna brona z gumowymi kołami i regulowaną głębokością roboczą. Obrotowe zęby, które się składają podczas cofania brony.

[967 02 72-01 - Rozsiewacz](#)

Poręczny rozsiewacz z prostą regulacją dozowania, do pracy na większych obszarach.

[954 12 00-46 - Rozsiewacz](#)

Poręczny rozsiewacz, przeznaczony do mniejszych terenów.

[965 89 94-01 - Walec](#)

Dołączyć walec do kosiarki samobieżnej i wypełnić go wodą lub piaskiem. Walec służy do wyrównywania podłoża oraz przyciskania świeżo posianej trawy.

[953 53 10-01 - Krawędziarka](#)

Do strzyżenia i regulacji obrzeży trawnika. Regulowana głębokość robocza. Możliwość ustawienia do wewnątrz lub na zewnątrz. Nie pasuje do modelu AWD.

[505 69 90-40 - Rampy załadunkowe](#)

Wykonane z aluminium odpornego na wodę morską ze sprawdzoną, antypoślizgową powierzchnią O3, która zapewnia dobrą przyczepność kół nawet kiedy jest mokro. Rampy dostosowane do przyczep wysokości do 700 mm. Maksymalne obciążenie 450 kg. Rampy sprzedawane są w parach.

[505 69 90-42 - Rampy załadunkowe](#)

Wykonane z aluminium odpornego na wodę morską ze sprawdzoną, antypoślizgową powierzchnią O3, która zapewnia dobrą przyczepność kół nawet kiedy jest mokro. Rampy dostosowane do przyczep wysokości do 700 mm. Maksymalne obciążenie 450 kg. Rampy sprzedawane są w parach.

[579 45 01-01 - Ładowarka do akumulatorów BC 0.8](#)

Dla wszystkich akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych od 1,2-32Ah, takich jakie znajdują się w Riderach, traktorach itp. Ładowarka nadaje się do ładowania podtrzymującego aż do 100Ah. Idealna do sezonowych pojazdów. W pełni automatyczna dla optymalnego ładowania i ładowania podtrzymującego, które maksymalizuje czas pracy baterii i wydajność. Brak iskry, odporna na zwarcia i odwrotną polaryzację dla bezproblemowego użytkowania. Wodoodporna (IP 65) - można jej używać na zewnątrz nawet jeśli pada deszcz lub śnieg. Stosować razem z wskaźnikiem stanu akumulatora Husqvarna.

[580 75 45-01 - Kanister](#)

Kanister o pojemności 15 litrów przeznaczony do maszyn kołowych. Posiada trzy wyjątkowo umiejscowione uchwyty oraz specjalnie zaprojektowany przewód paliwowy, dzięki czemu kanister łatwo podnosić i przenosić, a co najważniejsze szybko uzupełnić paliwo bez rozchlapywania i rozlewania.