

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/wykaszarka-husqvarna-555rxt-p-1810.html>

Wykaszarka Husqvarna 555RXT.



Cena	5 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	966 62 90-01

Opis produktu

Model Husqvarna 555RXT to wykaszarka o bardzo dużej mocy, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach w pełnym wymiarze godzin. Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc i przyspieszenie oraz znaczną oszczędność paliwa. Długi wał i przekładnia ustawiona pod kątem 35 stopni ułatwiają pracę szerokimi ruchami. Bardzo niski poziom drgań – dzięki systemowi LowVib®. W komplecie są szelki Balance XT .

- Przekładnia kątowa typowa dla wykaszarki
- Przekładnia kątowa z wysokim momentem obrotowym i urządzeniem tnącym ustawionym równoległe do podłoża zapewnia najwyższą wydajność. Regulowany uchwyt
- Regulowany i ergonomiczny uchwyt daje komfort użytkowania. Silnik X-Torq®
- Silnik X-Torq® charakteryzuje wyższy moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów, co pozwala uzyskać maksymalną moc podczas pracy. Długi wał
- Długi wał zapewnia daleki zasięg, co ułatwia wykaszanie trawy. Balance XT
- Ergonomiczne szelki posiadają szeroki stelaż na plecach, umożliwiający rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię ciała. Regulowany pas tylny można dopasować. Wysoka podpórka
- Wysoka podpórka wykonana ze stopu magnezu daje użytkownikowi swobodę ruchów podczas pracy na pochyłym terenie. Pompa paliwowa
- Pompa paliwowa umożliwia łatwy rozruch. Smart Start®
- Silnik i rozrusznik zostały tak zaprojektowane, aby maszynę można było uruchomić szybko, minimalnym wysiłkiem. Opór linki rozrusznika został

ograniczony nawet o 40%.

- **Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej**

Po wyłączeniu maszyny, wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Profilowany pałąk i wygodne uchwyty zapewniają wygodną pozycję roboczą.

- **Wygodny uchwyt**

Wyściełane uchwyty dają większy komfort pracy.

- **Łatwa wymiana urządzenia tnącego**

Magnetyczna blokada ułatwia wymianę urządzenia tnącego.

- **LowVib®**

Skuteczne wkładki pochłaniają drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.

- **Regulowane zawiesie**

Regulowane zawiesie (na szelkach) do wykaszarek

- **Ergonomiczny uchwyt**

Wygodna konstrukcja uchwytu.

- **Wyściełane uchwyty**

Wyściełane uchwyty zapewniają wygodę użytkownika

- **Głowica żyłkowa Tap 'n Go**

System podwójnego podawania żyłki dla lepszego efektu koszenia.

[578 44 70-01 - Głowica żyłkowa T55X](#)

Stworzona przez firmę Husqvarna głowica żyłkowa T55X z półautomatycznym systemem wysuwania żyłki Tap'n go i łożyskiem kulkowym. Dla wymagających użytkowników ceniących sobie trwałość i minimalny czas przestoju. Żyłka wysuwa się automatycznie, kiedy głowica jest przyciskana do ziemi. Dzięki temu użytkownik kontroluje długość żyłki, którą może wysuwać nawet podczas pracy urządzeniem.

[578 44 44-01 - Nóż do trawy trójzębny](#)

Do gęstej trawy i chwastów, nie stosować do wycinania drzewek. Idealny do usuwania zarośli.

502 46 49-01 - Ostrony do noży i tarcz do trawy

Do noży i tarcz do trawy

Specyfikacja silnika

Pojemność cylindra

Średnica cylindra

Skok tłoka w cylindrze

Moc silnika

Prędkość przy maks. mocy

Pojemność zbiornika paliwa

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa

Szczelina powietrzna modułu zapłonu

Jałowe obroty

53,3 cm³

45 mm / 1,77 cal

33,5 mm / 1,32 cal

2,8 kW

9000 obr/min

1,1 lit / 37,2 fl oz

480 g/kWh

1,34 kg/h / 2,95 lbs/h

0,3 mm / 0,01 "

2800 obr/min

Świeca zapłonowa	NGK BPMR7A
Przerwa między elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Prędkość uruchamiania sprzęgła	4100 obr/min (±200 obr./min.)
Typ smarowania	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Max obrotów na wałku wyjściowym	10500 obr/min
Gwint wałka wyjściowego	M12x1.75V
Lubricants	
Typ smarowania (przekładnia kątowa)	Smar biodegradowalny
Vibration & noise data	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	1,5/1,6 m/s ²
Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy	1,5/1,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	101 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	121 dB(A)
Specyfikacja przekładni	
Przełożenie	1:1,47
Kąt przekładni	35 °
Wyposażenie	
Głowica żyłkowa	T55X M12
Nóż do trawy producenta	Multi 350-3
Szelki producenta	Balance XT
Wymiary ogólne	
Ciężar (bez paliwa)	9,2 kg / 20,44 funty
Długość rury	1483 mm / 58,39 cal
Średnica rury	35 mm / 1,38 "